

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: <b>RAVATHERM XPS 250 PB</b>	
XPS - EN13164 - T3 - CS(10\Y)250 - DS(70,90) - WL(T)1.5 - TR400	
1. Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca:	Tepelná izolácia pre budovy
2. Výrobca:	<b>Ravago Building Solutions S.A.</b> 2146 Luxembourg, 76-78 Rue de Merl
3. Autorizovaný zástupca:	Bez zastúpenia
4. AVCP Systém:	Systém 3.
6a. Harmonizovanou technickou špecifikáciou: Meno a identifikačné číslo notifikovanej osoby:	EN 13164:2012+A1:2015 FIW (0751) ÉMI (1415) OFI (1085)

7. Základná charakteristika:		
Základná charakteristika	Symbol	Parameter
Tepelná vodivosť		
20 mm	$\lambda_d$	0,033 (W/mK)
Tepelný odpor	$R_d$	0,60
Výrobné tolerancie	T	T3
Napätie v tlaku alebo pevnosť v tlaku	CS(10\Y)	250 (kPa)
Pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky	TR	400 (kPa)
Trieda reakcie na oheň	RtF	E
Pokračujúce horenie žeravením		NPD
Dlhodobá nasiakavosť vody úplným ponorením	WL(T)	1,5 ( $\leq$ 1,5 Vol.%)
Dlhodobá nasiakavosť vody difúziou	WD(V)	NPD
Trvanlivosť reakcie na oheň pri pôsobení teploty, poveternosti, starnutia/degradácie	Bez zmeny v Triede reakcie na oheň pre extrudovaný polystyrén	
Trvanlivosť tepelného odporu pri pôsobení teploty, poveternosti, starnutia/degradácie		
Tepelný odpor a tepelná vodivosť	pozri vyššie $R_d$ a $\lambda_d$	
Odolnosť proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu po skúške dlhodobej nasiakavosti vody difúziou	FTCD	NPD
Odolnosť proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu po skúške dlhodobej nasiakavosti vody úplným ponorením	FTCI	NPD
Rozmerová stálosť v určených teplotných a vlhkosťných podmienkach	DS	(70,90)
Deformácia v určených podmienkach tlakového zaťaženia a teploty	DLT	NPD
Uvoľňovanie nebezpečných látok do vnútorného prostredia		NPD
Nebezpečné látky	Nie sú známe žiadne iné nepriaznivé zdravotné alebo environmentálne účinky.	
Ďalšie informácie	Dostupnosť vyhlásenia o parametroch: <a href="http://ravatherm.com/sk">ravatherm.com/sk</a>	

Parameter produktu uvedený v bode 1 je v zhode s deklaráciou parametra v bode 7. Toto Vyhlásenie výrobcu o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu stanovenú v bode 3.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Miesto a dátum vystavenia:

Podpis:

Patrick Cabuy, Business Director

2146 Luxembourg, 2019.12.01.



NPD – (No Performance Determined) - Nie sú určené parametre.

ISO 14001  
ISO 50001

